

CP 4800 SF

SICHERHEITSHALBSTIEFEL NACH EN ISO 20345:2011 S3 SRC
GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



- **S3** **SCHUTZKLASSE S3**
nach EN ISO 20345
- **KOMPOSIT-ZEHENSCHUTZ**
Zehenschutzkappe, metallfrei,
aus Komposit-Verbundstoffen
- **METALLFREI**
- **EINLAGENVERSORGUNG**
baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112-191
- **ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM**
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- **TEXTILER DURCHTRITTSCHUTZ**
hochflexibler, metallfreier
Durchtrittschutz
- **ESD**
Schutz vor elektrostatischer Entladung

AUSSTATTUNG

- + Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
- + Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- + Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- + Metallfreie Konstruktion
- + Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort

- + Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHL

TPU Competition ESD, schwarz

- + Laufsohle mit 3 mm Profil
- + Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- + Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
- + Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120 °C



DÄMPFUNG

REBOUND Technologie

Im Fersenbereich kommt unser bewährtes Standard PU-Material zum Einsatz, welches stabilisiert und die Energie beim Fersenaufsatz aufnimmt. Im Mittel- und Vorfußbereich gibt das Zwischensohlenmaterial mit Rebound-Effekt einen sehr hohen Teil der Energie zurück, die der Träger aufwendet. Zusätzlich optimiert die Laufsohle aus Soft-TPU die Kraftübertragung in der Schrittfolge.

