PRODUKTDATENBLATT

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE

ESD 722 SMC SF

SICHERHEITSSANDALE NACH EN ISO 20345:2011 S1P SRC M
GRÖSSEN: 36 - 48/49 (225 - 315) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)

- **SCHUTZKLASSE S1P** nach EN ISO 20345, zusätzlich mit Durchtrittschutz
- **ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM** 4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- **STEITZ FLEX-ZONE®** Laufsohle mit Flexionszone
- **ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ** Zehenschutzkappe aus Aluminium
- **TEXTILER DURCHTRITTSCHUTZ** hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz
- **SECURA META COVER (SMC)** Flexibler Mittelfussschutz
- **ESD** Schutz vor elektrostatischer Entladung
- **EINLAGENVERSORGUNG** baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191

AUSSTATTUNG

+ Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh
+ Ein individuell verstellbarer Klettverschluss für idealen Halt
+ Verstärkte, abriebfeste Überkappe
+ Mittelfußschutz SECURA META COVER
+ Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
+ Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHLE

TPU Dynamics ESD, silbergrau

+ Laufsohle mit 2,6 mm Profil
+ Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
+ Flexionszone mit Drehpunkt
+ Dämpfende Struktur im Fersenbereich
+ Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
+ Hitzebeständig bis ca. 120 °C

DÄMPFUNG

Universelle Dämpfung

Durch die weich geschäumte Zwischensohle wird eine vollflächige Dämpfung erreicht. Zusätzlich sorgt die austauschbare Komfort-Fußbetteinlage für ein angenehm weiches Fußbett.

Louis STEITZ SECURA GmbH + Co. KG · Vorstadt 40 · D-67292 Kirchheimbolanden · info@steitzsecura.com · www.steitzsecura.com

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.