

FIRE COMMANDER

FEUERWEHRSTIEFEL NACH EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI

GRÖSSEN: 36 - 48/49 (225 - 315) | WEITEN: NB, XB (S, XXB) | SCHUHFORM: D



S3 SCHUTZKLASSE S3
nach EN ISO 20345

4 ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge

SECURA CARE
Fersendämpfung

ST STAHL-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe aus Stahl

1 STAHLZWISCHENSOHLE
durchtrittsichere Stahlzwischensohle

1 FEUERWEHRSTIEFEL
nach EN 15090:2012

1 ECHTLEDER-BRANDSOHLE

DGUV 191 EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112:191

AUSSTATTUNG

- + Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
- + Feuerfestes NOMEX® Garn
- + Verstärkte, abriebfeste Überkappe
- + Zwei Anziehschlaufen
- + Knöchelpolsterung

- + Blatt ledergefüllt
- + Weiches Futter aus echtem Leder
- + Durchgängige, austauschbare SECURA CARE® - Einlegesohle mit universeller Fersendämpfung

LAUFSOHLE

Perbunan Alpine, anthrazit

- + Laufsohle mit 6,5 mm Profil
- + Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
- + Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

Universelle Dämpfung

Durch die weich geschäumte Zwischensohle wird eine vollflächige Dämpfung erreicht. Zusätzlich sorgt die austauschbare Komfort-Fußbettelinge für ein angenehm weiches Fußbett.

