

FIRE FIGHTER GORE II D

FEUERWEHRSTIEFEL NACH EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI

GRÖSSEN: 35 - 52 (217 - 337) | WEITEN: NB, XB (S, XXB) | SCHUHFORM: D



- | | |
|--|--|
|  S3
SCHUTZKLASSE S3
nach EN ISO 20345 |  ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge |
|  SECURA VARIO® SYSTEM
belastungsangepasste
Fersendämpfung |  STAHL-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe aus Stahl |
|  STAHLZWISCHENSOHLE
durchtrittsichere Stahlwischensohle |  FEUERWEHRSTIEFEL
nach EN 15090:2012 |
|  ESD
Schutz vor elektrostatischer Entladung |  ECHTLEDER-BRANDSOHLE |
|  DGUV 191
EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112-191 |  GORE-TEX
Membransystem, wasserdicht
und hoch atmungsaktiv |

Ausgestattet mit



GORE-TEX
Performance Comfort
Footwear

AUSSTATTUNG

- + GORE-TEX Membran
- + Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder
- + Feuerfestes NOMEMEX® Garn
- + Geschlossene Lasche
- + Verstärkte, abriebfeste Überkappe
- + Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
- + Funktionelle Anziehhilfe
- + Mittelschnürung mit Klemmhaken
- + Fersenbeuge für besseres Knickverhalten
- + Seitlicher Reißverschluss
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage
ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und
exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHLE

- Perbunan Alpine ESD, anthrazit**
- + Laufsohle mit 6,5 mm Profil
 - + Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
 - + Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
 - + Breite Auftrittsfläche
 - + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
 - + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

SECURA VARIO® Fersendämpfung

Die individuelle, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung sorgt für eine effektive Reduzierung der Druckbelastung. Rücken und Gelenke werden geschont, Ermüdung nachweislich signifikant verringert.

-  über 105 kg
-  bis 105 kg
-  bis 91 kg
-  bis 79 kg
-  bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

