PRODUKTDATENBLATT

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE

SABRINA

DAMEN-KOMFORTSANDALE NACH EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
GRÖSSEN: 35 - 42 (217 - 270) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)

- **SCHUTZKLASSE O1** nach EN ISO 20347
- **ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM** 4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- **SECURA VARIO® SYSTEM** belastungsangepasste Fersendämpfung
- **METALLFREI**
- **ESD** Schutz vor elektrostatischer Entladung
- **ECHTLEDER-BRANDSOHLE**
- **EINLAGENVERSORGUNG** baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191

AUSSTATTUNG

+ Ultraleichte Mikrofaser und Funktionsgewirke mit optimaler Belüftungsstruktur
+ Optimale Belüftung durch Schaftausschnitte und Einsatzteile aus Netzgewebe
+ Zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt
+ Metallfreie Konstruktion
+ Ohne Zehenschutzkappe
+ Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
+ Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHLE

TPU Woman Sport ESD, silbergrau

+ Laufsohle mit 3 mm Profil
+ Taillierter Gelenkbereich
+ Leichte und flexible Damen-Sport-Sohle
+ Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
+ Hitzebeständig bis ca. 120 °C

DÄMPFUNG

VARIO Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg

Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

Louis STEITZ SECURA GmbH + Co. KG · Vorstadt 40 · D-67292 Kirchheimbolanden · info@steitzsecura.com · www.steitzsecura.com

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.