PRODUKTDATENBLATT

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE

VD 3800 GORE SST SF

SICHERHEITSHALBSTIEFEL NACH EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
GRÖSSEN: 36 - 48/49 (225 - 315) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)

SCHUTZKLASSE S3
nach EN ISO 20345

ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge

ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe aus Aluminium

TEXTILER DURCHTRITTSCHUTZ
hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz

ESD
Schutz vor elektrostatischer Entladung

EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191

GORE-TEX
Membransystem, wasserdicht und hoch atmungsaktiv

Ausgestattet mit
GORE-TEX
GORE-TEX Extended Comfort Footwear

AUSSTATTUNG

+ GORE-TEX Membran
+ Ultraleichte Mikrofaser
+ Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
+ Geschlossene Lasche
+ Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort
+ Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHLE

Perbunan Athletic ESD, schiefergrau

+ Laufsohle mit 3,8 mm Profil
+ Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
+ Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
+ Leicht und flexibel
+ Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
+ Hitzebeständig bis ca. 220 °C

DÄMPFUNG

Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.