

## VD PRO 1560 BOA

**SICHERHEITSHALBSCHUH NACH EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI**

**GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)**



**S2** SCHUTZKLASSE S2  
nach EN ISO 20345



**SECURA VARIO® SYSTEM**  
belastungsangepasste  
Fersendämpfung



**ESD**  
Schutz vor elektrostatischer Entladung



**DGV 191** EINLAGENVERSORGUNG  
baumustergeprüft nach  
DGV Regel 112-191



**ORIGINAL STEITZ MEHRWEITESYSTEM**  
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge



**ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ**  
Zehenschutzkappe aus Aluminium



**ECHTLEDER-BRANDSOHLE**



**BOA® FIT SYSTEM**  
for a fast, effortless, precision fit.



### AUSSTATTUNG

- + Ultraleichte Mikrofaser
- + Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- + BOA® Fit System
- + Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- + Geschlossene Lasche
- + Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage

ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

### LAUF SOHLE

#### TPU Athletic ESD, rot

- + Laufsohle mit 3,5 mm Profil
- + Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- + Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
- + Leicht und flexibel
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120 °C



### DÄMPFUNG

#### VARIO Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Kniebeschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:  
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem  
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:  
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde  
Tel. 04761/92 63 580 - [www.agr-ev.de](http://www.agr-ev.de)

