

VX 7500 ESD S3

SICHERHEITSHALBSCHUH NACH EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

GRÖSSEN: 36 - 48/49 (225 - 315) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



-  **SCHUTZKLASSE S3**
nach EN ISO 20345
-  **SECURA VARIO® SYSTEM**
belastungsangepasste
Fersendämpfung
-  **ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ**
Zehenschutzkappe aus Aluminium
-  **ESD**
Schutz vor elektrostatischer Entladung
-  **EINLAGENVERSORGUNG**
baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112-191
-  **ORIGINAL STEITZ MEHRWEITESYSTEM**
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
-  **STEITZ FLEX-ZONE®**
Laufsohle mit Flexionszone
-  **STAHLZWISCHENSÖHLE**
durchtrittsichere Stahlzwischensohle
-  **ECHTLEDER-BRANDSÖHLE**

AUSSTATTUNG

- + Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
- + Verstärkte, abriebfeste Überkappe
- + Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
- + Geschlossene Lasche
- + Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSÖHLE

Perbunan Dynamics ESD, schiefergrau

- + Laufsohle mit 2,6 mm Profil
- + Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

VARIO Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.

-  über 105 kg
-  bis 105 kg
-  bis 91 kg
-  bis 79 kg
-  bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

