

VX 7520 SMC S3

SICHERHEITSHALBSCHUH NACH EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M

GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



- S3** SCHUTZKLASSE S3 nach EN ISO 20345
- SECURA VARIO® SYSTEM** belastungsangepasste Fersendämpfung
- STAHLZWISCHENSOHLE** durchtrittsichere Stahlzwischensohle
- ESD** Schutz vor elektrostatischer Entladung
- DGUV 191** EINLAGENVERSORUNG baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
- ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM** 4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ** Zehenschutzkappe aus Aluminium
- SECURA META COVER (SMC)** Flexibler Mittelfusschutz
- ECHTLEDER-BRANDSOHLE**



AUSSTATTUNG

- + Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
- + Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
- + Geschlossene Lasche
- + Verstärkte, abriebfeste Überkappe aus TPU
- + Mittelfußschutz SECURA META COVER
- + Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUF SOHLE

- Perbunan Active ESD**, anthrazit
- + Laufsohle mit 4,1 mm Profil
- + Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Hohe Strapazierfähigkeit
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

VARIO Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Kniebeschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

