

VX 7600 ESD S3

SICHERHEITSHALBSTIEFEL NACH EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

GRÖSSEN: 36 - 48/49 (225 - 315) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



- | | |
|--|--|
| S3 SCHUTZKLASSE S3
nach EN ISO 20345 | ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge |
| SECURA VARIO® SYSTEM
belastungsangepasste
Fersendämpfung | STEITZ FLEX-ZONE®
Laufsohle mit Flexionszone |
| ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe aus Aluminium | STAHLZWISCHENSOHLE
durchtrittsichere Stahlzwischensohle |
| ESD
Schutz vor elektrostatischer Entladung | ECHTLEDER-BRANDSOHLE |
| DGUV 191 EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112-191 | |

AUSSTATTUNG

- + Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
- + Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
- + Geschlossene Lasche
- + Verstärkte, abriebfeste Überkappe
- + Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort
- + Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage
ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und
exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUF SOHLE

Perbunan Dynamics ESD, schiefergrau

- + Laufsohle mit 2,6 mm Profil
- + Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

VARIO Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Kniebeschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

