

CK 640 GORE BOA SF

SICHERHEITSSTIEFEL NACH DIN EN ISO 20345:2024 S3S HI CI SR HRO FO

GRÖSSEN: 36 - 52 (225 - 337) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



S3S SCHUTZKLASSE S3S
nach DIN EN ISO 20345

STEITZ FLEX-ZONE®
Laufsohle mit Flexionszone

TEXTILER DURCHTRITTSCHUTZ
hochflexibler, metallfreier
Durchtrittschutz

DGUV 191 EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112-191

BOA® FIT SYSTEM
for a fast, effortless, precision fit.

ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge

KOMPOSIT-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe, metallfrei,
aus Komposit-Verbundstoffen

ESD
Schutz vor elektrostatischer Entladung

GORE-TEX
Membransystem, wasserdicht
und hoch atmungsaktiv

Ausgestattet mit



GORE-TEX
Performance Comfort
Footwear



AUSSTATTUNG

- + GORE-TEX Membran
- + Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
- + BOA® Fit System
- + Geschlossene Lasche

- + Verstärkte, abriebfeste Überkappe
- + Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbettelinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHLE

Perbunan CK ESD, schiefergrau

- + Laufsohle mit 3 mm Profil
- + Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
- + Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Breite Auftrittsfläche
- + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C, kurzfristig hitzebeständig bis ca. 300 °C



DÄMPFUNG

Universelle Dämpfung

Durch die weich geschäumte Zwischensohle wird eine vollflächige Dämpfung erreicht. Zusätzlich sorgt die austauschbare Komfort-Fußbettelinlage für ein angenehm weiches Fußbett.

