

NF 696 QRS S3

GIESSERSTIEFEL NACH DIN EN ISO 20349-1:2021 S3 FE AI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011 S3 CI HRO SRC

GRÖSSE 38 - 48/49 (240 - 315) | WEITEN: NB, XB (XXB)



S3 SCHUTZKLASSE S3
nach EN ISO 20345

ST STAHL-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe aus Stahl

1 STAHLZWISCHENSOHLE
durchtrittsichere Stahlzwischensohle

★ ECHTLEDER-BRANDSOHLE

DGUV 191 EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112-191

AUSSTATTUNG

- + Aluminiumbeschichtetes Oberleder
- + Quick-Removal-System
- + Anziehschlaufe
- + Feuerfestes Kevlar® Garn
- + Knöchelpolsterung
- + Anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder
- + Austauschbare Komfort-Fußbettelinge mit hitzeabweisender Aluminiumbeschichtung

LAUFSOHL

Perbunan Zermatt, anthrazit

- + Laufsohle mit 7,0 mm Profil
- + Stark rutschhemmend auch auf glatten, nassen und öligen Böden
- + Hohe Schnitffestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

Universelle Dämpfung

Durch die weich geschäumte Zwischensohle wird eine vollflächige Dämpfung erreicht. Zusätzlich sorgt die austauschbare Komfort-Fußbettelinge für ein angenehm weiches Fußbett.

