

VX 7620 BAU PERBUNAN

SICHERHEITSHALBSTIEFEL NACH EN ISO 20345:2011 SRC CI HRO HI

GRÖSSEN: 38 - 48/49 (240 - 315) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



SCHUTZKLASSE S3
nach EN ISO 20345



SECURA VARIO® SYSTEM
belastungsangepasste
Fersendämpfung



ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe aus Aluminium



ESD
Schutz vor elektrostatischer Entladung



EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach
DGV Regel 112-191



ORIGINAL STEITZ MEHRWEITESYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge



STEITZ FLEX-ZONE®
Laufsohle mit Flexionszone



STAHLZWISCHENSOHLE
durchtrittsichere Stahlzwischensohle



ECHTLEDER-BRANDSOHLE

AUSSTATTUNG

- + Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
- + Verstärkte, abriebfeste Überkappe
- + Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
- + Geschlossene Lasche
- + Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort
- + Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUF SOHLE

Perbunan VX ESD, grau

- + Laufsohle mit 3,8 mm Profil
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

SECURA VARIO® Fersendämpfung

Die individuelle, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung sorgt für eine effektive Reduzierung der Druckbelastung. Rücken und Gelenke werden geschont, Ermüdung nachweislich signifikant verringert.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

