

VX 7750 PERBUNAN S3

SICHERHEITSHALBSTIEFEL NACH EN ISO 20345:2022 S3 HI CI SC SR HRO FO

GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



SCHUTZKLASSE S3
nach EN ISO 20345



SECURA VARIO® SYSTEM
belastungsangepasste
Fersendämpfung



STAHLZWISCHENSOHLE
durchtrittsichere Stahlzwischensohle



ECHTLEDER-BRANDSOHLE



ORIGINAL STEITZ MEHRWEITESYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge



ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe aus Aluminium



ESD
Schutz vor elektrostatischer Entladung



EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach
DGUV Regel 112-191

AUSSTATTUNG

- + Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
- + Geschlossene Lasche
- + Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
- + Verstärkte, abriebfeste Überkappe
- + Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort
- + Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUF SOHLE

Perbunan Active ESD, anthrazit

- + Laufsohle mit 4,1 mm Profil
- + Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Hohe Strapazierfähigkeit
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

VARIO Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Kniebeschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

