

VX 7620 HE BOA GORE VF

SICHERHEITSHALBSTIEFEL NACH EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



S3 SCHUTZKLASSE S3
nach EN ISO 20345

4 ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge

VF VARIO FLEX
hochflexibler, metallfreier Durchtrittsschutz mit SECURA VARIO® SYSTEM

AL ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe aus Aluminium

ESD Schutz vor elektrostatischer Entladung

DGUV 191 EINLAGENVERSORUNG
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191

GORE-TEX
Membransystem, wasserdicht und hoch atmungsaktiv

BOA BOA® FIT SYSTEM
for a fast, effortless, precision fit.

Ausgestattet mit



GORE-TEX
Performance Comfort Footwear



AUSSTATTUNG

- + GORE-TEX Membran
- + Geschmeidiges, hydrophobiertes Nubukleder
- + BOA® Fit System
- + Verstärkte, abriebfeste Überkappe aus TPU
- + Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
- + Geschlossene Lasche
- + Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHL

Perbunan Active ESD, anthrazit

- + Laufsohle mit 4,1 mm Profil
- + Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- + Gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Breite Auftrittsfläche
- + Hohe Strapazierfähigkeit
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

VARIO Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Kniebeschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

