

## SKALAND GTX S7

SICHERHEITSWINTERSTIEFEL NACH EN 20345:2022 S7 SR CI HI HRO

GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB, S, XXB



**S7** SCHUTZKLASSE S3  
nach EN ISO 20345

**SECURA VARIO® SYSTEM**  
belastungsangepasste  
Fersendämpfung

**STAHLZWISCHENSOHLE**  
durchtrittsichere Stahlzwischensohle

**DGUV  
191** EINLAGENVERSORGUNG  
baumustergeprüft nach  
DGUV Regel 112-191

**INNENFUTTER**  
wärmendes Winterfutter,  
gute Thermoisolation

**4** ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM  
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge

**ST** STAHL-ZEHENSCHUTZ  
Zehenschutzkappe aus Stahl

**ESD**  
Schutz vor elektrostatischer Entladung

**ECHTLEDER-BRANDSOHLE**

**GORE-TEX**  
Membransystem, wasserdicht  
und hoch atmungsaktiv

### AUSSTATTUNG

- + GORE-TEX Membran
- + Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder
- + Geschlossene Lasche
- + Verstärkte, abriebfeste TPU-Überkappe
- + Gepolsterte Bordüre
- + Funktionelle Anziehhilfe
- + Warme Thermoisolation für trockenes Fußklima
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT

### LAUF SOHLE

#### Perbunan Florian, anthrazit

- + Perbunan Laufsohle mit 6,5 mm Profil
- + 3D entwickeltes Negativprofil für optimalen Halt auf losem und glatten Untergrund
- + Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Optimierte Winkelführung im Gelenkbereich und dadurch besserer Halt auf Leitern
- + Sehr gute Säuren- und Laugenbeständigkeit
- + Beständig bei Temperaturschwankungen von - 40 bis ca. 250 °C



### DÄMPFUNG

#### SECURA VARIO® Fersendämpfung

Die individuelle, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung sorgt für eine effektive Reduzierung der Druckbelastung. Rücken und Gelenke werden geschont, Ermüdung nachweislich signifikant verringert.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:  
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem  
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.  
Weitere Infos bei:  
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde  
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

