PRODUKTDATENBLATT

Erstellungsdatum: 07.07.2025

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE

CP 4400 BOA SF

SICHERHEITSHALBSCHUH NACH EN ISO 20345:2011 S1P SRC
GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB, S, XXB

SCHUTZKLASSE S1P
nach EN ISO 20345

VARIO REBOUND
Energierückgabe plus belastungsangepasste Fersendämpfung

TEXTILER DURCHTRITTSCHUTZ
hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz

ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge

KOMPOSIT-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe, metallfrei, aus Komposit-Verbundstoffen

ESD
Schutz vor elektrostatischer Entladung

EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191

BOA® DIALED IN. PRECISION FIT.

AUSSTATTUNG

+ Modernes Mesh Textil
+ Sportliches Design mit Fersenband
+ Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
+ Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
+ BOA® Fit System
+ Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
+ Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHLE

TPU Competition ESD, schwarz

+ Laufsohle mit 3 mm Profil
+ Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
+ Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
+ Dämpfende Struktur im Fersenbereich
+ Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
+ Hitzebeständig bis ca. 120 °C

DÄMPFUNG

REBOUND Technologie

Im Fersenbereich kommt unser bewährtes Standard PU-Material zum Einsatz, welches stabilisiert und die Energie beim Fersenaufsatz aufnimmt. Im Mittel- und Vorfußbereich gibt das Zwischensohlenmaterial mit Rebound-Effekt einen sehr hohen Teil der Energie zurück, die der Träger aufwendet. Zusätzlich optimiert die Laufsohle aus Soft-TPU die Kraftübertragung in der Schrittfolge.

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.