PRODUKTDATENBLATT

Erstellungsdatum: 12.10.2026

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE

DG 9500 BOA VF

SICHERHEITSHALBSCHUH NACH DIN EN ISO 20345:2024 S3S HI CI SC SR HRO FO LG
GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



- **SCHUTZKLASSE S3S** nach DIN EN ISO 20345
- **VARIO FLEX** hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz mit SECURA VARIO® SYSTEM
- **KOMPOSIT-ZEHENSCHUTZ** Zehenschutzkappe, metallfrei, aus Komposit-Verbundstoffen
- **EINLAGENVERSORGUNG** baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
- **ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM** 4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- **STEITZ FLEX-ZONE®** Laufsohle mit Flexionszone
- **ESD** Schutz vor elektrostatischer Entladung
- **BOA® FIT SYSTEM** for a fast, effortless, precision fit.

BOA®
DIALED IN. PRECISION FIT.

AUSSTATTUNG

+ Ultraleichte und glatte Mikrofaser
+ BOA® Fit System
+ Verstärkte, abriebfeste Überkappe
+ Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
+ Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage FLEX COMFORT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHLE

Perbunan Multiflex ESD, anthrazit-grau

+ Laufsohle mit 5 mm Profil
+ Flexionszone mit Drehpunkt
+ Hohe Schnittfestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
+ Breite Auftrittsfläche
+ Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
+ Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

SECURA VARIO® Fersendämpfung

Die individuelle, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung sorgt für eine effektive Reduzierung der Druckbelastung. Rücken und Gelenke werden geschont, Ermüdung nachweislich signifikant verringert.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.