

DG 9300 BOA VF

SICHERHEITSHALBSCHUH NACH DIN EN ISO 20345:2024 S3S HI CI SC SR HRO FO LG

GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



S3S **SCHUTZKLASSE S3S**
nach DIN EN ISO 20345

VARIO FLEX
hochflexibler, metallfreier Durchtrittsschutz mit SECURA VARIO® SYSTEM

KOMPOSIT-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe, metallfrei, aus Komposit-Verbundstoffen

DGUV 191 **EINLAGENVERSORGUNG**
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191

ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge

STEITZ FLEX-ZONE®
Laufsohle mit Flexionszone

ESD
Schutz vor elektrostatischer Entladung

BOA® FIT SYSTEM
for a fast, effortless, precision fit.



AUSSTATTUNG

- + Geschmeidiges, pflegeleichtes Glattleder
- + BOA® Fit System
- + Verstärkte, abriebfeste Überkappe
- + Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage FLEX COMFORT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUSOHL

Perbunan Multiflex ESD, anthrazit-grau

- + Laufsohle mit 5 mm Profil
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Hohe Schnitffestigkeit und mechanische Beanspruchbarkeit
- + Breite Aufttrittsfläche
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 220 °C



DÄMPFUNG

SECURA VARIO® Fersendämpfung

Die individuelle, gewichts- und belastungsangepasste Fersendämpfung sorgt für eine effektive Reduzierung der Druckbelastung. Rücken und Gelenke werden geschont, Ermüdung nachweislich signifikant verringert.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem
Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

