PRODUKTDATENBLATT

Erstellungsdatum: 11.03.2026

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE

VD PRO 3500 BOA SF

SICHERHEITSHALBSCHUH NACH EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



- **SCHUTZKLASSE S3** nach EN ISO 20345
- **ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM** 4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- **ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ** Zehenschutzkappe aus Aluminium
- **TEXTILER DURCHTRITTSCHUTZ** hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz
- **ESD** Schutz vor elektrostatischer Entladung
- **EINLAGENVERSORGUNG** baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191
- **BOA® FIT SYSTEM** for a fast, effortless, precision fit.

BOA®
DIALED IN. PRECISION FIT.

AUSSTATTUNG

+ Ultraleichte und glatte Mikrofaser
+ Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
+ BOA® Fit System
+ Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
+ Geschlossene Lasche
+ Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
+ Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHLE

TPU Athletic ESD, schwarz

+ Laufsohle mit 3,5 mm Profil
+ Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
+ Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
+ Leicht und flexibel
+ Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
+ Hitzebeständig bis ca. 120 °C



DÄMPFUNG

Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.



Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.