PRODUKTDATENBLATT

Erstellungsdatum: 16.03.2026

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE

VD PRO 3500 ESD

SICHERHEITSHALBSCHUH NACH EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)



- **SCHUTZKLASSE S2** nach EN ISO 20345
- **ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM** 4 verschiedene Weiten je Schuhlänge
- **SECURA VARIO® SYSTEM** belastungsangepasste Fersendämpfung
- **ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ** Zehenschutzkappe aus Aluminium
- **ESD** Schutz vor elektrostatischer Entladung
- **ECHTLEDER-BRANDSOHLE**
- **EINLAGENVERSORGUNG** baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191

AUSSTATTUNG

+ Ultraleichte und glatte Mikrofaser
+ Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
+ Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
+ Geschlossene Lasche
+ Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
+ Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHLE

TPU Athletic ESD, schwarz

+ Laufsohle mit 3,5 mm Profil
+ Mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
+ Unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf
+ Leicht und flexibel
+ Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
+ Hitzebeständig bis ca. 120 °C



DÄMPFUNG

VARIO Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der VARIO Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.

- über 105 kg
- bis 105 kg
- bis 91 kg
- bis 79 kg
- bis 57 kg



Geprüft und empfohlen vom Forum:
Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei:
AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde
Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

Louis STEITZ SECURA GmbH + Co. KG · Vorstadt 40 · D-67292 Kirchheimbolanden · info@steitzsecura.com · www.steitzsecura.com

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.